

GEBRUIKS HANDLEIDING Taptomat Plus Automaat

A: AANSLUITEN VAN HET APPARAAT

1. Sluit de waterleiding aan de **Taptomat Plus Automaat** en de afvoerslang in b.v. een spoelbak.
2. Koppel de 2 bierkranen die u wilt reinigen met elkaar. Bevestig de fustkoppelingen van de te reinigen leidingen aan de wandadapter.
3. Plaats een spons in de parkadapter van de **Taptomat Plus Automaat**. De parkadapter laat zich gemakkelijk openen door een lichte draaiing.

B: VOORSPOELEN

1. Bierkranen openen.
2. Waterkraan openen. Nu loopt het reinigingssponsje rond door de 2-bierleidingen. Bij aankomst aan de schakelautomaat verandert automatisch de stuw richting.
3. Het spoelwater met de bierresten loopt via de afvoerslang naar de afvoergoot.

C: CHEMISCHE-MECHANISCHE REINIGING

1. Sluit de waterkraan.
2. Plaats nu een reinigingstablet in de parkadapter.
3. Laat de reinigingsspons in het systeem.
4. Open weer de waterkraan. Voor een juiste C+M reiniging zeker **15 min.** laten circuleren.

D: NA-SPOELEN

1. Nadat de tablet geheel is opgelost goed naspoelen (*ca. 5/6 min.*)
2. Controleer met schoon glas via de afvoerslang met PH lakmoespapier of het reinigingsmiddel is verwijderd.

Ventiel schakelt niet automatisch om?

Er zijn dan resten vuil in het omschakelhuis.

- 1 - Parkadapter van de blauwe behuizing draaien
- 2 - Gele aansluitstuk er uitdraaien
- 3 - Ventiel er uitnemen en reinigen
- 4 - O-ringen licht in vetten met speciaal armaturenvet
- 5 - Ventiel weer monteren tussen de schakel boringen
- 6 - Gele aansluitstuk weer monteren.